

Perfera W FTXM

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€		1.638,-	1.784,-	2.098,-	2.512,-	2.707,-	3.220,-	3.701,-
Cena za vnútornú jednotku	€	573,-	603,-	657,-	778,-	931,-	1.127,-	1.403,-	1.614,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€		1.035,-	1.127,-	1.320,-	1.581,-	1.580,-	1.817,-	2.087,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	Len pre Multi Split kombináciu	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Príkion	Chladienie Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda			A++				A++	
	Výkon Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A++			A++		A++
	Výkon Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		5,10		4,71		4,30	4,10	
	Ročná spotreba energie kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	
Nominálna účinnosť	EER	4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03	
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie kWh	219	278	402	485	679	885	1.172	
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie				A/A			B/D	

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		295x778x272				299x998x292		
Hmotnosť	kg		10,0				14,5		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / Čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m³/min	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Akustický výkon	Chladienie dBA	57		58	60	58	60		
	Vykurovanie dBA	54		60	58	59	61		
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	

Vonkajšia jednotka	RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	552x840x350				734x954x401		
Hmotnosť	kg	32				49		
Akustický výkon	Chladienie dBA	60		61				
	Vykurovanie dBA	60		61				
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46		49		48		47
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47		49	48	49		48
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB					-10~-50°C		-10~-46°C
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB					-20~-24°C		-15~-24°C
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg / TCO ₂ Eq	R-32/675,0/76/0,52		R-32/675,0/110/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50				6/12,7		6/15,9
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20				30		
	potrubia Systém Predplnené m					10		
	Doplnenie chladiva kg/m					0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max. m	15				20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	10		13		16		20

Obsahuje fluórovane sklenikové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	16,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Kábelové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie