

Sensira FTXF

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



voliteľné



Cena	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 843,-	891,-	945,-	1.135,-	1.490,-	1.727,-	2.072,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ 277,-	293,-	311,-	374,-	496,-	576,-	692,-	
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 566,-	598,-	634,-	761,-	994,-	1.151,-	1.380,-	

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Prikon Chladenie Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
Vykurovanie Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Chladenie Energetická trieda					A++			A
Výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
SEER			6,50			6,21	6,15	5,15
Ročná spotreba energie	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Vykurovanie Energetická trieda					A+			A
Výkon Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			4,20		4,30	4,06		3,81
Ročná spotreba energie	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Vnútorná jednotka	FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	8,00		8,50	9,00			13,50
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu Chladenie Tichý režim/Nizke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
Vykurovanie Tichý režim/Nizke/Stredné/Vys. ot.	m ³ /min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon Chladenie	dBA	53,0		54,0	59,0	59	60	62
Vykurovanie	dBA	55,0		56,0	59,0	61	62	
Hladina akustického tlaku Chladenie Tichý režim/Nizke/Stredné/Vys. ot.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Vykurovanie Tichý režim/Nizke/Stredné/Vys. ot.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Vonkajšia jednotka	RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm	555 x 675 x 284			734x870x373			
Hmotnosť	kg	24,0		28,0	46,0	50,0		
Akustický výkon Chladenie		-						
Hladina akustického tlaku Chladenie Nom./Vysoké ot.	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-	
Vykurovanie Nom./Vysoké ot.	dBA	-47		-48		49/-	52/-	
Prevádzkový rozsah Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18						
Chladivo Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	kg/TCO ₂ ekv	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	20					30	
Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	12					20	
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240						
Prúd Maximálne istenie (MFA)	A	16					20	

Obsahuje fluórované skleníkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Sensira FTXF-D

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)	222,-
BRP069C47	WiFi adaptér pre FTXF-E	60,-
BRP069B45	Wi-Fi adaptér pre FTXF-D	46,-