Wi-Fi
StandardInnovativní
Design


Tichý mód

Chlazení až
do -20°CFiltr s vysokou
hustotou

Model		DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24	
Chladicí výkon (Btu/h)		9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)	
Chladicí výkon (kW)		2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)	
Výkon topení (Btu/h)		11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)	
Výkon topení (kW)		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)	
Sezónní účinnost (V souladu s EN14825)	Chlazení	Pdesign (kW)	2.6	3.5	5.0	7.0
		Energetická třída	A+++	A+++	A++	A++
		SEER	8.5	8.5	6.1	7.1
		Roční spotřeba (kWh/rok)	107	144	287	350
	Topení (střední zóna)	Pdesign (kW)	2.4	2.8	4.6	5.6
		Energetická třída	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
		Roční spotřeba (kWh/rok)	731	854	1.610	1.963
	Topení (teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.6	3.0	4.6	5.6
		Energetická třída	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.5	5.5	5.1	5.1
		Roční spotřeba (kWh/rok)	662	756	1.263	1.537
Napětí/frekvence/fáze (V/Hz/f)		230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Standardní proud (A)	Chlazení	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)	9.6 (3.2-13)	
	Topení	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)	9.7 (3.2-13)	
Příkon (kW)	Chlazení	0.65 (0.2-1.5)	0.87 (0.3-1.5)	1.46 (0.40-2.00)	2.16 (0.70-2.90)	
	Topení	0.8 (0.3-1.6)	1.1 (0.5-1.6)	1.40 (0.52-2.50)	2.18 (0.70-2.90)	
Průtok vzduchu (High/Medium/Low) (m³/h)	Vnitřní jednotka	650/600/500/450	700/650/550/500	1.000/900/800/600	1.300/1.200/1.000/850	
	Venkovní jednotka	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44	30/37/43/47	
Úroveň hluku [dB(A)]	Vnitřní jednotka (Silent/Low/Medium/High)	47	48	53	52	
	Venkovní jednotka	54	58	59	60	
Akustický tlak [dB(A)]	Vnitřní jednotka	59	61	65	65	
	Venkovní jednotka	1.2	1.6	2.0	2.8	
Odvlhčování	(L/h)	28.8	38.4	48.0	67.2	
	(L/den)					
Kompresor		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Připojovací potrubí kapalina sání		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"	
Napájecí kabel venkovní jednotky / pojistka (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Komunikační kabel (Noxmm²)		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	
Rozměry (WxDxH) (mm)	Vnitřní jednotka	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322	1.115x248x336	
	Venkovní jednotka	800x280x550	800x280x550	800x280x550	890x353x697	
Čistá hmotnost (kg)	Vnitřní / venkovní	10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7	16.0/51.0	
Chladivo / náplň (g)		R32/650	R32/940	R32/900	R32/1.200	
Pracovní rozsah (°C)	Chlazení	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	
	Topení	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	

Energetická
třída chlazení

Zajistěte si nižší spotřebu energie a užijte si špičkový výkon díky energetické třídě A+++ a zároveň dosáhnete efektivnější energetické stopy.



Aqua ionizátor

Vytvořte zdravé prostředí s čistým a čerstvým vzduchem pomocí Aqua ionizátoru. Tato pokročilá funkce čistí vzduch pomocí kladných a záporných iontů, které neutralizují škodlivé částice ve vzduchu, přirozeně a účinně. Užijte si pocit čerstvého vzduchu, zatímco zlepšená kvalita vzduchu udržuje hydrataci vaší pokožky.



4 Way Air Flow

Zajistěte účinnou distribuci vzduchu i v těch nejobtížněji dostupných částech místnosti díky automatickému pohybu otočných žaluzií v horizontálním i vertikálním směru.



Řada Dark je certifikována společností EUROVENT, že její výkon a technické vlastnosti jsou plně v souladu s evropskými normami.

