


ECOLOGICAL
REFRIGERANT  R32



galaxis série

VLASTNOSTI

- Energetická třída A+++ / A++
- Skrytý radar - funkce "AVOID ME"
- UV-C sterilizace vzduchu
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Skrytý displej
- Umožňuje měření spotřeby přes aplikaci
- Tichý režim - pouze 19 dB(A) pro výkon 2,6 kW a 20 dB(A) pro výkon 3,5 kW

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- UV-C LED
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Dálkový ovladač
- Vyhřívání dna venkovní jednotky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GSM modul G2S-T

harmonie prostoru a vzduchu

... diskrétní komfort a hvězdné funkce

PLASMA+TEC  UV-C LED



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		SIM-09BIG + SOM-09BIG	SIM-12BIG + SOM-12BIG	SIM-18BIG + SOM-18BIG
Výkon chlazení / topení	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8	5,0 / 5,4
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	8,8 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A+++ / (A++, A+++, -)	A+++ / (A++, A+++, -)	A+++ / (A++, A+++, -)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	39 ~ 19	39 ~ 20	43 ~ 21,5
	venkovní	54	55	57
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	723×286×199 / 7,5	813×289×201 / 8,0	975×308×218 / 10,2
	venkovní	765×555×303 / 23,1	765×555×303 / 23,1	890×673×342 / 37,8
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15~50 / -25~24	-15~50 / -25~24	-15~50 / -25~24

MODEL		SIM-24BIG + SOM-24BIG		
Výkon chlazení / topení	kW	7,0 / 7,3		
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	7,9 / 4,6		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A+++ / (A++, A+++, -)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	46~21,5		
	venkovní	60		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	1055×330×231 / 13,0		
	venkovní	890×673×342 / 41,0		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15~50 / -25~24		